

Caractéristiques Techniques

Technologie	Amanero USB → I2S → PCM5102A
Fréquences d'échantillonnage	44,1 → 384 kHz Asynchrone
Resolution	16-24-32 Bit
Lecture	PCM - DSD 64/256/512 on PCM (DoP)
Bande passante (192 kHz)	8 Hz → 32 kHz à -1 dB 5 Hz → 50 kHz à -3 dB
Temps de montée (192 kHz)	8 µSec
Temps de montée (98 kHz)	13 µSec
Temps de montée (44,1 kHz)	22 µSec
Taux de distorsion 100 Hz → 10 kHz	< 0,1% à 1 Vac / (Typ: 0,03% à 1 kHz)
Signal maximum en sortie	2 Vac Open - 1 Vac 600 Ω Loaded
Entrée	USB-2
Ronflement & Bruit 20 kHz	< 10 µVac
Ronflement & Bruit A Pondéré	< 7 µVac
Rapport Signal/Bruit - Lin	> 100 dB pour 1 Vac en sortie
Impédance de sortie	600 Ω - Full floating
Diaphonie 100 Hz → 10 kHz	> 60 dB (Typ: 70 dB)
Partie Casque	
Puissance nominale 8-32 Ω	30 mW dans 8 Ω
Puissance nominale 32-300 Ω	50 mW dans 32 Ω
Bande passante	8 Hz → 32 kHz à -1 dB
Temps de montée (192 kHz)	8 µSec
Taux de distorsion	< 0,1% à 50 mW (Typ: 0,03%)
Rapport Signal/Bruit	> 100 dB
Impédance interne	8 Ω / 22 Ω
Connecteurs entrées - sorties	RCA - USB
Consommation	230 Vac / 25 mA / 5,8 VA
Dimensions	335 x 175 x 40 mm
Poids	3,0 Kg